

อินเวอร์เตอร์ นนไฟตก ไฟกระชาก
ในราคาสบายใจ สบายกระเป๋า



- สารทำความเย็นประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน
- ไม่ทำลายโอโซน ลดภาวะเรือนกระจก



- **ประหยัดไฟ** ตัวระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิต
- **ระบบป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรา** เป่าไล่ความชื้นภายในตัวเครื่อง
- **แผงวงจรทนทานพิเศษ** ทนไฟตก ไฟกระชาก ทำงานได้แม้ไฟตก 150 โวลต์
- **แผ่นกรองฝุ่นละเอียดพิเศษ PM 2.5 Filter**
ลดฝุ่น PM 2.5 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- **ปรับอุณหภูมิอย่างแม่นยำ** ปรับที่ละ 0.5 องศาต่ำสุดถึง 16 องศา
- **ป้องกันรังสีจากเขา** ลดปัญหาแผงวงจรเสียหายจากสัตว์ต่างๆ
- **ทนทาน** ครีบบระบายความร้อนเคลือบสารป้องกันกันการกัดกร่อน



ประหยัดไฟเบอร์ 5 ทุกรุ่น
ด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิต



Super PCB Pro
ทำงานได้แม้ไฟตก 150 โวลต์
ทนไฟกระชากสูงสุด 440 โวลต์



PM 2.5 Filter
ลดฝุ่นละอองได้
อย่างมีประสิทธิภาพ

Specifications

Models (รุ่น)			Indoor Unit ชุดภายใน	FTKQ09UV2S	FTKQ12UV2S	FTKQ15UV2S	FTKQ18UV2S	FTKQ24UV2S	
			Outdoor Unit ชุดภายนอก	RKQ09UV2S	RKQ12UV2S	RKQ15UV2S	RKQ18UV2S	RKQ24UV2S	
Nominal Capacity (ขนาดทำความเย็นปกติ)			BTU/hr	9,200 (3,800~9,900)	12,300 (4,100~13,000)	15,000 (5,500~16,400)	18,100 (4,800~18,400)	20,500 (4,800~20,800)	
Cooling Capacity (ขนาดทำความเย็น)			kW	2.70 (1.1~2.9)	3.60 (1.2~3.8)	4.40 (1.6~4.8)	5.30 (1.4~5.4)	6.00 (1.4~6.1)	
			BTU/hr	9,200 (3,800~9,900)	12,300 (4,100~13,000)	15,000 (5,500~16,400)	18,100 (4,800~18,400)	20,500 (4,800~20,800)	
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W	890 (200~1,100)	1,160 (200~1,360)	1,440 (380~1,520)	1,760 (320~2,070)	1,930 (370~2,200)	
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h	16.96 / 🌞	17.45 / 🌞	17.49 / 🌞	17.47 / 🌞	17.49 / 🌞	
Power Source (แหล่งจ่ายไฟ)			V/Pv/Hz	220 V / 1 Phase / 50 Hz					
Indoor Unit (ชุดภายใน)				FTKQ09UV2S	FTKQ12UV2S	FTKQ15UV2S	FTKQ18UV2S	FTKQ24UV2S	
Front Panel Color (สีหน้าปัด)				Shiny White (วาวสดใส)					
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)			H	m³/min (cfm)	9.9	11.2	11.0	12.9	13.2
			M		8.4	8.8	8.5	10.6	11.2
			L		7.1	7.1	7.0	8.6	9.1
			SL		6.0	6.0	6.2	7.1	7.5
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)				5 Steps, Quiet, Auto					
Air Direction Control (การกระจายลม)				Auto-Swing (Up-Down), Manual (Right-Left) สวิงอัตโนมัติเฉพาะใบ-ส					
Air Filter (ฟิวส์กรองอากาศ)				PM 2.5 Dust Collection Filter					
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)			dBA	36 / 32 / 27 / 23	39 / 33 / 28 / 24	42 / 35 / 30 / 26	44 / 40 / 35 / 29	45 / 42 / 37 / 31	
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))			mm	285 x 770 x 223					
Weight (น้ำหนัก)			kg	8					
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Drain	ø 16					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)				RKQ09UV2S	RKQ12UV2S	RKQ15UV2S	RKQ18UV2S	RKQ24UV2S	
Casing Color (สีชุดภายนอก)				Ivory White (ทวนขาว)					
Air Flow Rate (H) (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)			m³/min	15.9	27.4	27.4	32.1	40.1	
Sound Level (ระดับเสียง)			dBA	49			51	52	
Dimension (HxWxD) (ขนาด (สูงxกว้างxลึก))			mm	418 x 695 x 244		550 x 675 x 284		595 x 845 x 300	
Weight (น้ำหนัก)			kg	19	22	26	33	40	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Liquid	inch		ø 1/4			
			Gas	inch		ø 1/2			
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)				Hermitically Sealed Swing Type					
Refrigerant (สารทำความเย็น)				R32					
Chargeless (เติมน้ำยาได้สูงสุดต่อปีโดยไม่ต้องเติม)			m	15					
Max. Interunit Piping Length (ความยาวท่อน้ำยาเชื่อมสูงสุด)			m	15		20		30	
Max. Interunit Height Difference (ความสูงระดับสูงสุด)			m	12		15		20	

ជំនួយការសិក្សា

[illegible]

คืนชีวิต...คิดท่วงใยในเงินโลก



Siam Dakin Sales Co. Ltd.



Siam Dakin Sales Co. Ltd.



DIT
(ISO14001)
JQA-E-90108



DIT
OHSAS 18001)
JQA-OH0031



CALIBRATION 999



437.1155-2057



ISBN: 2134-2553



MY DAIKIN AIR



Android



105



บริษัท สยามไดทติ้งเซลส์ จำกัด

22 ប.ជំនួយ 55/1 រោងចក្រស្រោច រោងចក្រ ក្រុងកោះ 10250
 តេ. 0-2838-3200 តេ. 0-2721-7607



www.daiiki.co.jp

ผู้จำหน่าย



นพิตา-แจ้งก่อน ทดวัน