



ประหยัดไฟเบอร์ 5
สูงสุดระดับ 3 ดาว*

- สารทำความสะอาดประสิทธิภาพสูง
- ประหยัดพลังงาน
- ไม่ทำลายโอโซน สดภาวะเรือนกระจก

- **ประสิทธิภาพ 5 ระดับ 3 ดาว** ด้วยค่า SEER สูงสุด 24.7*²
- **Air Purifying Mode** ระบบฟอกอากาศภายในเครื่องช่วยยับยั้งเชื้อโรค และกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยเทคโนโลยี Streamer ลิขสิทธิ์เฉพาะจากไวด์กัน
- **Upgrade Mold Proof Function** ระบบทำความสะอาดเครื่องอัตโนมัติด้วยการควบคุมและเปลี่ยนไส้ความชื้น ด้วยลมที่มีประจุอิเล็กตรอนไฟฟ้าจาก Streamer ที่ช่วยยับยั้งเชื้อโรค
- **Hybrid Cooling** ปรับลดความชื้นอัตโนมัติเพื่อความสบายตัว โดยไม่มีผลกระทบต่ออุณหภูมิภายในห้อง
- **Air Quality Filter** แผ่นฟอสเตอร์แบบใหม่ กรองได้ทั้งฝุ่น PM2.5 และยับยั้งเชื้อโรคด้วย Enzyme Blue ภายในใบแผ่นเดียวกัน
- **Built-in Wifi** ควบคุมการทำงานระยะไกล ผ่านสมาร์ตโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา
- **Intelligent Eye** ระบบตรวจจับระยะเพื่อความสบาย เลือกส่วนได้ตามต้องการ*³ หรือเพื่อการประหยัดพลังงาน ปรับอุณหภูมิขึ้นอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่*⁴



**AIR QUALITY FILTER
(PM2.5 + ENZYME BLUE)**
แผ่น Filter ที่ช่วยกรองได้ทั้ง
ฝุ่น PM2.5 และช่วยยับยั้งเชื้อโรค



HYBRID COOLING
ปรับลดความชื้นอัตโนมัติ
ให้อากาศเย็นสบาย โดยไม่มีผลกระทบ
ต่ออุณหภูมิภายในห้อง



Built-in Wifi Adaptor
ควบคุมการดาวน์โหลดระยะไกล
ผ่านสมาร์ตโฟนได้ทันทีทุกเวลา

*1 หกชั้นยกตัว FTKZ24VV2S *2 ห้า ชั้น FTKZ09VV2S *3 ห้า ชั้น FTKZ09/12VV2S *4 ห้า ชั้น FTKZ15/18/24VV2S

SPECIFICATION

Models (รุ่น)			Indoor Unit (ชุดภายใน)		FTKZ09VV2S	FTKZ12VV2S	FTKZ15VV2S	FTKZ18VV2S	FTKZ24VV2S		
			Outdoor Unit (ชุดภายนอก)		RKZ09VV2S	RKZ12VV2S	RKZ15VV2S	FTKZ18VV2S	RKZ24VV2S		
Nominal Capacity (ขนาดการทำความเย็นช็อกแบบ)			BTU/hr		8,500 (4,100-12,300)	11,900 (4,100-14,000)	14,300 (4,100-16,400)	17,700 (4,100-21,200)	24,200 (4,100-25,900)		
Cooling Capacity (ขนาดการทำความเย็น)			kw		2.5 (1.2-3.6)	3.5 (2.2-4.1)	4.2 (1.2-4.8)	5.2 (1.2-6.2)	7.1 (1.2-7.6)		
			BTU/hr		8,500 (4,100-12,300)	11,900 (4,100-14,000)	14,300 (4,100-16,400)	17,700 (4,100-21,200)	24,200 (4,100-25,900)		
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			W		455 (160-890)	790 (160-1,120)	990 (185-1,200)	1,320 (185-1,200)	2,140 (220-2,800)		
SEER (อัตราส่วนประสิทธิภาพของพลังงานตามฤดูกาล)			BTU/W.h		24.70 ☆☆☆	22.80 ☆☆☆	24.00 ☆☆☆	22.80 ☆☆☆	20.40 ☆☆☆		
Power Consumption (กำลังไฟฟ้า)			V/Ph/Hz		220 V / 1 Phase / 50 Hz						
Indoor Unit (ชุดภายใน)					FTKZ09VV2S	FTKZ12VV2S	FTKZ15VV2S	FTKZ18VV2S	FTKZ24VV2S		
Front Panel Color (สีหน้าทง)					TWO TONE , WHITE (สีขาว) (B-613) LIGHT GRAY (สีเทาอ่อน) (B-617)						
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)	H	m³/min (cfm)	14.6 (516)		15.2 (537)		16.9 (597)		18.0 (636)	22.1 (780)	
	M		11.0 (388)		12.3 (434)		12.6 (445)		14.6 (516)	17.0 (600)	
	L		7.0 (247)		7.9 (279)		9.3 (328)		12.0 (424)	12.9 (455)	
	SL		4.9 (173)		5.6 (198)		7.8 (275)		9.6 (339)	10.1 (357)	
Fan Speed (ระดับความเร็วพัดลม)					5 Steps, Quiet, Auto						
Air Direction Control (การกระจายลม)					Auto swing (Up-Down, Right-Left ,3D Airflow) สวิงอัตโนมัติ (ขึ้น-ลง, ขวา-ซ้าย, กระจายลมแบบ 3 มิติ)						
Air Filter (แผ่นกรองอากาศ)					Air Quality filter - PM 2.5 & Enzyme Blue (แผ่นกรอง PM 2.5 และแผ่นเอนไซม์บลู)						
Sound Level (H/M/L/SL) (ระดับเสียง)			dBA	42/33/26/19	43/35/28/19		44/36/28/23		45/40/35/29	49/42/37/30	
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกว้างxลึก))			mm	300 x 920 x 240				300 x 1,100 x 240			
Weight (น้ำหนัก)			kg	13				15			
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Drain	inch		Ø5/8					
Outdoor Unit (ชุดภายนอก)					RKZ09VV2S	RKZ12VV2S	RKZ15VV2S	RKZ18VV2S	RKZ24VV2S		
Casing Color (สีชุดภายนอก)					Ivory White (ขาวงาช้าง)						
Air Flow Rate (อัตราการหมุนเวียนอากาศ)			H	m³/min (cfm)	26.9 (950)		35.8 (1,264)		45.1 (1,592)		
			SL		23.0 (812)		29.1 (1,028)		37.9 (1,338)		
Sound Level (ระดับเสียง)			dBA	46/43	47/44		48/44		52/49		
Dimension (HxWxD) (ขนาด(สูงxกว้างxลึก))			mm	550 x 675 x 284				595 x 845 x 300			
Weight (น้ำหนัก)			kg	27				34		36	
Piping Connecting Size (ขนาดท่อ)			Liquid	inch		Ø1/4					
			Gas	inch		Ø3/8		Ø1/2			
Compressor Type (คอมเพรสเซอร์)					HERMETICALLY SEALED SWING TYPE						
Refrigerant (สารทำความเย็น)					R32						
Chargeless (เติมฟองได้ไกลสูงสุดโดยไม่ต้องเติมยา)					10				15		
Max. Interunit Piping Length (ความยาวการเดินท่อสูงสุด)					20				30		
Max. Interunit Height Difference (ความต่างระดับสูงสุด)					15				20		

ស្ថាប័នស្រាវជ្រាវ

[illegible]

คืนที่วิเศษ... คืนแห่งใจในถิ่นโลกา

Sleep-Balancing Sales Co., Ltd.

Shenandoah Valley Electric Power Co. Ltd.

(ISO14001)
ISO-9000

DHSAS 18001
ICA-CH0031

2000

100

100



บริษัท สยามไดททิลเชลล์ จำกัด

22 ប.ស័ក 55/1 រោងចក្រស្រោចស្រូវ 10250

Ins. 0-2838-3200 Insars. 0-2721-7607



เมืองท่า

COOL LINE
1 2 7 1

